



Aanleverspecificaties Muurstickers

Je hebt de keuze om de reclame-uitingen door ons te laten ontwerpen of om deze printklaar aan te leveren. Alle ontwerpen worden van tevoren gecontroleerd op kwaliteit en onjuistheden.

Je kunt de bestanden aanleveren via:

- E-mail
- WeTransfer.com

Richt je bestanden aan ontwerp@spandoek.nl

ONTWERP DOOR SPANDOEK.NL

Door jou aan te leveren:

- Afmetingen
- Uw logo in EPS, AI, PDF of JPG (hoge resolutie)
- Tekst, foto's en overig beeldmateriaal
- Een duidelijke omschrijving van uw wensen t.a.v. het ontwerp
- Eventueel referentiedocumenten, voor kleurenvergelijking, huisstijl, opzet e.d.

JE EIGEN ONTWERP AANLEVEREN

Wij adviseren de bestanden op te maken in Adobe InDesign, Photoshop of Illustrator.

Bestandsformaten:

- PDF, JPG

Opmaakspecificaties:

- Gebruik bij voorkeur CMYK kleuren
- PMS kleuren worden middels CMYK kleuren zo goed mogelijk benaderd.
- Lettertypen omzetten naar lettercontouren*
- Beelden bij voorkeur opmaken op ware grootte (schaal 1:1)**
- Bij grote ontwerpen, die op schaal opgemaakt zijn, schaal/percentage vermelden

Resolutie

- Resolutie 72 DPI (1:1 opgemaakt 100%)= goed zichtbaar/leesbaar van zowel dichtbij als veraf.
- Resolutie 30 DPI (1:1 opgemaakt 100%)= alleen goed zichtbaar/leesbaar van grotere afstand (Bv. spandoek, gevel).
- Bestanden opslaan op maximaal 100% en minimaal 10% van de uiteindelijke printafmeting.

Als de bestanden kleiner zijn opgemaakt dan met een schaal van 1:1. Moet het aantal dpi evenredig hoger zijn.

Voorbeeld:

opmaak = 10% van het te printen formaat
de resolutie is dan in plaats van 72 dpi, 720 dpi

* Niet omgezette lettertypen, geïmporteerde illustraties, scans en dergelijke afzonderlijk aanleveren.

** Houd met de opmaak rekening met de afwerking en/of de bevestiging van het materiaal.

de specialist in printen

Afwerking	Afloop	Voorbeeld
Voor alle afwerkingen geldt:	Lever bestanden aan met een afloop van 1 cm rondom.	formaat sticker: 200 x 100 cm aanleveren: 202 x 102 cm

Let op:

- Geen snijtekens plaatsen, geen overbodige ruimte rondom. Het risico bestaat dat snijtekens na schoonsnijden/afwerking nog zichtbaar zijn op het product.
- Het maximale formaat zonder opdeling is afhankelijk van de rolbreedte van de folie. Grotere formaten worden geproduceerd uit meerdere delen.

CONTOURSNIJDEN

Voor folie onderscheiden we 2 soorten snijlijnen:

- Throughcut

Folie wordt door en door gesneden, dus ook de backing. Bij levering ontvangt u een losse sticker.

(Maak een Steunkleur/Spot Color aan met CMYK-waardes: C0-M100-Y100-K0, noem deze: "CutcontourThrough", geen spaties in kleur-naam gebruiken of download de Spandoek.nl steunkleuren bibliotheek)

- Kisscut

Folie wordt uitgesneden tot de backing. Hierdoor is pellen en appliceren mogelijk.

(Maak een Steunkleur/Spot Color aan met CMYK-waardes: C100-M0-Y0-K0, noem deze: "CutcontourKiss", geen spaties in kleurnaam gebruiken of download de Spandoek.nl steunkleuren bibliotheek)

Let op:

- Afloop rondom 0,5 cm per object, t.o.v. de cutcontour. Bijvoorbeeld d.m.v. "Pad verschuiven (Offset path)".
- Aanwezige snijlijn/cutcontour wordt niet meegeprint.
- Plaats geen snijlijn/cutcontour buiten het tekengebied. Ook als er oorspronkelijk gebruik gemaakt is van meerdere tekengebieden, cutcontour(en) hiervan verwijderen.
- Lever één bestand per onderdeel aan: geen ontwerpen combineren of meerdere dezelfde ontwerpen in één bestand plaatsen. *Bijvoorbeeld: Je wilt graag 100 dezelfde cirkels. Wij ontvangen dan graag 1 bestand met 1 cirkel waarvan je 100 stuks bestelt en liever niet 1 bestand met 100 cirkels.*

Heb je vragen n.a.v. deze informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling productie.

de specialist in printen